

ダイヤ砥粒の対応力

MULTI SHAVER

マルチシェーバー

激削

性能を動画で
Check
YouTube
マルチシェーバー
Type.F Type.T



「溶着ダイヤシェーバー45」も
関連動画から閲覧出来ます。

用途で選べる
2タイプ

従来品ではわずらわしかった隅、角、曲面、溝の
研削作業に抜群の作業効果を発揮!!

多目的用途
隅を狙う Type.F

隅、角、曲面など場所を選ばない

- 従来品では不可能だった、角や曲面、入隅出隅の研削加工が簡単に。
- 側面の高さ3mmのダイヤ砥粒により細かい箇所も研削可能。
- 従来品にはない電着ダイヤの操作性。



チップじゃないから
隅々まで削る

多目的用途
曲面を狙う Type.T

サイドのダイヤ砥粒が狭い溝、隙間も逃がさない

- 側面に施された高さ20mmのダイヤ砥粒により、溝、穴、隙間などの研削が可能に。
- 平面、側面だけでなく角、曲面にも対応。
- 従来品にはない電着ダイヤモンドの操作性。



サイドの砥粒が
アールにもフィット

あらゆるベースに、
あらゆる状況に、
ラクラク対応!!



マルチシェーバー 用途 研削加工

■ コンクリート・ブロック・石材・タイル・瓦など

Type.F フラット コンクリート・ブロック・石材・タイル・瓦などの入隅出隅、曲面、アンカー、ボルト周りなどの細部の加工。

Type.T チューブ 溝や穴、隙間などの狭い箇所の加工。入隅出隅、曲面、アンカー、ボルト周りなどの細部の加工。

品番	商品名	外径	全長(mm)	穴径	JANコード
FN-4403	マルチシェーバー Type.F	45Φ	33	M10	4955571138316
FN-0403	マルチシェーバー Type.T	25Φ	52		4955571138323

Type.Fフラット

Type.Tチューブ



こちらもおススメ

よりタフな研削力なら
溶着ダイヤシェーバー45
FN-4383 / FN-4393

対応ディスクグラインダー：日立、ポッシュ、マキタ、ミタチ、リョービ、他
最高回転数：14,500 min⁻¹

ナニワ研磨工業株式会社
NANIWA ABRASIVE MFG. CO., LTD.

取扱代理店

〒557-0013 大阪市西成区天神ノ森1-17-17
TEL:06(6661)1171 FAX:06(6651)8367
http://www.naniwa-kenma.co.jp/